



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Видеодомофон цветной без вызывной панели

Модель HIQ-HF 931/WHITE



Перед использованием видеодомофона убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветной монитор видеодомофона HiQ-HF-931 оборудован 4,3" TFT LCD дисплеем с разрешением 480x272 пикселей. Видеодомофон поддерживает видеостандарты PAL/NTSC. Связь между монитором и вызывной панелью осуществляется в двустороннем режиме. Продолжительность вызова составляет 60 секунд, продолжительность разговора после ответа – 120 секунд. Максимальное расстояние до вызывной панели может достигать 100 метров. Управление видеодомофоном производится при помощи сенсорных кнопок. Доступны функции записи фото и видео. Функция «Автоответчик» работает только при видеозаписи с установленной Micro SD. Видеодомофон поддерживает SD-карты, объемом до 32 Гб. К видеодомофону возможно подключить 2 вызывные панели, 4 монитора, 2 аналоговые камеры. Монитор поддерживает подключение 2-х проводных тревожных датчиков. С данным монитором совместимы все мониторы и вызывные панели серии HiQ-9xx.

Основные характеристики*

Внутренний блок (монитор)

Модель	HiQ-HF-931
Дисплей	4,3" TFT LCD, цветной, 480x272
Управление	Механические кнопки
Экранное меню	Русский язык
Возможности подключения	2 вызывные панели, 2 аналоговые камеры, до 4 мониторов в системе
Тип связи	Hands free
Видеостандарт	PAL/NTSC
Интерком	Есть
Продолжительность вызова	60 секунд
Продолжительность разговора	120 секунд
Функция общего вызова	Есть
Отображения даты и времени на экране	Есть
Детекция движения	Есть
ТВ-выход	Есть

Запись фото	На внутреннюю память или на Micro SD
Автоответчик/запись видео	С установленной Micro SD
SD карта	Micro SD до 32 Гб, приобретается отдельно
Управление замком	Через вызывную панель
Способ монтажа	Настенный
Подключение	4-х проводное
Рекомендованное сечение кабеля	4x0.75 мм ²
Макс. длина линии	До 100 метров
Питание	AC 100v-240v - 50Hz/60Hz, встроенный адаптер
Потребление	10 Вт, 1 Вт в режиме ожидания
Рабочая температура	От 0 до +50 °С
Рабочая влажность	0-95%
Размер (ШxВxГ)	135x142x18 мм
Вес	300 г

Комплектация

- | | | |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | Видеодомофон | 1 шт.; |
| 2. | Настенный кронштейн | 1 шт.; |
| 3. | Соединительный кабель | 4 шт.; |
| 4. | Крепежный комплект | 1 шт.; |
| 5. | Паспорт изделия | 1 шт.; |
| 6. | Инструкция по настройке | 1 шт. |

Внешний вид монитора

